


凱特安
Kwikset

美 國 家 用 門 鎖 第 一 品 牌

美 好 生 活
— 始 於 最 適 合 您 的 電 子 鎖



PR3S 觸 控 式 **TOUCH**
電 子 扳 手 門 鎖
同 步 上 市 **指 紋 版 / 卡 片 版**



同時擁有頂級防盜薄膜式面板，
指紋不殘留，戴手套也能輕鬆操作
通過美國國家標準ANSI Grade2品質認證




產品規格

解鎖方式	指紋版: 指紋/密碼/機械鑰匙 卡片版: 卡片/NFC解鎖/密碼/機械鑰匙	螢幕喚醒	當使用者靠近面板時, 將自動喚醒螢幕(方便夜間使用)
材質	鋅合金	自動上鎖	可設定 1-99 秒
產品尺寸	外側: 147mm(L) x 67mm(W) x 73mm(H) 內側: 120mm(L) x 68mm(W) x 70mm(H)	錯誤密碼鎖定機制	連續輸入錯誤密碼5次(含)以上, 將自動鎖定電子功能90秒
記憶容量	管理者密碼: 1組 使用者密碼: 70組 一次性密碼: 5組 使用者指紋: 99組 使用者卡片: 99組	渡假模式	可暫時設定電子功能失效(以鑰匙開門)
指紋辨識	瑞典FPC電容式指紋模組	裝置距離	60mm/70mm
卡片規格	Mifare 13.56MHz 規格 悠遊卡、一卡通皆適用	適用門厚	35 - 45mm
密碼長度	4 - 10位數	開孔尺寸	門扇表面安裝孔: Ø 54mm; 鎖門孔: Ø 25.4mm
		鎖組	5珠(Kwikset keyway)鎖組為標準規格
		電源	9V 電池 1 顆
		適用環境溫度	外側: -20°C至60°C 內側: 0°C至60°C.
		適用環境濕度	30% - 80%

尺寸規格

Unit: m/m



	A	B	C	D
外側	67	147	30	73
內側	68	120	25	70

輕鬆升級居家安全

- 通過美國國家標準ANSI Grade2品質認證(循環測試50萬次)
- 瑞典FPC高感度指紋模組, 0.5秒快速解鎖, 成為您獨一無二的回家鑰匙
- 卡片門禁系統易於使用並方便維護, 可滿足您所在環境的安全需求(如辦公室、醫療/教育機構或企業大樓)
- 切換內側開關輕鬆設定: 常開/上鎖模式
- 安裝簡易, 不需重新開孔; 適用於一般喇叭鎖/扳手鎖換裝
- 渡假模式: 當長時間不使用門鎖時, 所有電子功能將暫時失效, 僅能以機械鑰匙開鎖。

表面處理別



砂面鍊 15



黑紅古 11P



平光黑 514

東隆五金工業股份有限公司 www.ezset.com.tw

總公司暨製造總部

嘉義縣民雄工業區中華路82號 T / 05-2918-168

台北辦公室

台北市中山北路2段44號14樓 T / 02-2568-2568

東隆官網



Line 粉絲團

